



Nominaal- ne maht	Sisemise mahuti väline diameeter	Kestade pikkus	Mahuti kogupikkus	Klass A (S1, S2)	Klass B (S1, S2)	Tõsteaasad [min.]
[m³]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[tk.]
3	1 250	2 300	2 720	5	5	1
5	1 250	3 900	4 320			1
3	1 600	1 500	2 040	5	5	2
5	1 600	2 500	3 040			2
8	1 600	4 000	4 540			2
10	1 600	5 000	5 540			2
13	1 600	6 500	7 040			2
16	1 600	7 900	8 440			2
10	2 000	3 000	3 660	6	6	2
13	2 000	4 000	4 660			2
16	2 000	5 000	5 660			2
19,7	2 000	6 000	6 660			2
25	2 000	8 000	8 660			2
30	2 000	9 500	10 160			2
35	2 000	11 000	11 660	6	7	2
20	2 500	4 000	4 800			2
25	2 500	5 000	5 800			2
30	2 500	6 000	6 800			2
40	2 500	8 000	8 800			2
50	2 500	10 000	10 800			2
60	2 500	12 000	12 800	7	9	2
70	2 500	14 000	14 800			2
30	2 900	4 100	4 900			2
40	2 900	6 000	6 900			2
50	2 900	7 500	8 400			2
60	2 900	9 000	9 900			2
70	2 900	10 500	11 400	7	9	4
80	2 900	12 000	12 900			4
100	2 900	15 000	15 900	7	9	4
120	3 000	17 000	17 960			4

S1 - sisemise mahuti seinapaksus
S2 - sisemise mahuti otsaseinapaksus
Kliendi soovil on võimalik valmistada mahutit ka vahepealsete läbimõõtude ja mahutavustega.



Tootja:
Ekonstal Sp. z o.o.
ul. Stoleczna 30, 88-230 Piotrków Kujawski, Poola

Müügiosakond:
ul. Stoleczna 21, 86-031 Osielsko, Poola
+48 690 810 304
sales@ekonstal.pl



Ametlik esindaja:
MOTSIR OÜ
Mäeselja küla, Elva vald, Tartumaa
+372 511 65 69
info@motsir.ee

KELLE JAKS?

Maa-aluseid vedelkütuse mahuteid võib kasutada kütuste ja mitmesuguste mürgiste ja mittetoksiliste, söövitavate ja mürgiste vedelike ladustamiseks, mida kasutavad muu hulgas:

- maanteetranspordi kütuse jaotuspunktid,
- tööstusettevõtted ja põllumajandusettevõtted,
- sõjaväeüksused ja -rajatised,
- transpordiettevõtted.



üldine teave	- lehtmetalli välis- ja sisepind on puhastatud abrasiivpuhastusega - puhtusaste Sa 2,5, vastavalt PN-EN ISO 8501-1 standardile - kasutamiseks vaakum- või vedelikmeetodil lekketuvastussüsteemidele
standard	valmistatud vastavalt standardile EN 12285-1 või DIN 6608
kuju	horisontaalne silindriline mahuti
materjal	sertifitseeritud süsinikteras
sektsoonide arv	1 kuni 8
mahtuvus (m³)	3 kuni 200 m³
läbimõõt (mm)	1000 - 3600 mm
kestade arv	ühe- ja kahekordse kestage mahutid
töötemperatuur	-20 kuni +50°C
väline kaitse	mahuti on väljastpoolt kaetud Endoprene värviga ja testitud 6000 V
sisemine kaitse	sisepinna värvimine - lisavarustus
otstarve	- vedelkütuste ladustamine kütuse jaotuspunktides - muude tuleohtlike, söövitavate või mürgiste vedelike ladustamine

LISAVÕIMALUSED

- Juurdepääsu kaev 920x920, H950 mm
- Juurdepääsu kaev 1400x740, H950 mm
- Juurdepääsukate koos kaevuga 920x920 mm, betoonist kattega
- Veekindel ülekäigukate 1400x740 mm, 400 kN, koos betoonist kattega
- Green zone kaev 1200x1400 mm, H1100 mm
- Võimalus kohandada üks kambritest AdBlue ladustamiseks

MAHUTI
STANDARDVARUSTUS

- Kontroll-luuk DN 600 koos tihendiga - 1 sektsooni kohta
- Imitoru DN 50 või DN 40
- Õhutustoru DN 50
- Täitetoru DN 80 - DN 100 koos DN 50 üetäiteklapi ja Camlock kiirühendusega
- DN 50 väljavõte koos Camlock kiirühendusega
- DN 100 väljavõte elektroonilise tasemeanduri paigaldamiseks

